



AUTOMATISME POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 4M

LA FORCE DE LA SIMPLICITÉ

- Disponible en version droite et gauche, il peut être installé le plus près possible des gonds, sans travaux de maçonnerie.
- La poussée dans l'axe développe une grande puissance, ce qui permet de déplacer des battants mesurant jusqu'à 4 mètres.
- Le déblocage de l'automatisme est facile à reconnaître, et il peut être actionné très aisément.

LE CHAMPION DE LA POLYVALENCE

- Dans les versions 24V, il peut être équipé d'une batterie de secours (en option) qui permet d'ouvrir le portail même en cas de coupure de courant.
- La ligne dynamique et élégante de l'automatisme suit l'évolution du design moderne.

AU PREMIER RANG DE L'INNOVATION

Voici le G-Bat, la nouvelle version de l'Euro-Bat : technologie d'avant-garde, performances maximales, efficacité assurée. Pour le G-Bat, nous n'avons choisi que ce qu'il y a de mieux : la garantie d'un succès qui continue, poussé vers la perfection absolue.

LA FIABILITÉ GAGNANTE

La robuste transmission interne, composée d'une couronne en bronze et d'une vis sans fin en acier, garantit la longue durée, autrement dit un grand nombre de manœuvres/ouvertures/cycles.

Code	Modèle	Version	Armoire de commande (non comprise)	Alimentation	longueur vantail (max)	Usage	Prix €
6170030	G-Bat 400 Droite	irréversible droite	Brain 592	230V	2.7 m	Domestique	276.60
6170031	G-Bat 400 Gauche	irréversible gauche	Brain 592	230V	2.7 m	Domestique	276.60
6170179	Euro Bat 500 Droite	irréversible droite	Brain 592	230V	4 m	Domestique	258.20
6170180	Euro bat 500 Gauche	irréversible gauche	Brain 592	230V	4 m	Domestique	258.20

Caractéristiques techniques	G-Bat 400	Euro Bat 500
Alimentation (Vca)	230	230
Puissance (W)	280	280
Courant (A)	1.2	1.2
Protection thermique (°C)	140	140
Condensateur (µF)	8	8
Poussée (daN)	350	350
Course (mm)	400	500
Vitesse (cm/sec.)	1.6	2
Type et fréquence d'utilisation	S3 - 30%	S3 - 30%
Cycles/heure indicatifs à 20°C	≥24	≥24
Battant max. (m) ⁽¹⁾	2.7	4
Température ambiante de fonctionnement	-20°C + 55°C	-20°C + 55°C
Degré de protection	IP54	IP44
Poids opérateur (kg)	7	7.5

⁽¹⁾ - Au-delà de 2.50 m, la serrure électrique est obligatoire pour garantir le blocage du battant.



ACCESSOIRES