

PHOTOCELLULES ORIENTABLES

Gain de temps à l'installation et une portée augmentée pour plus de performance. N'importe quel positionnement possible, orientation 180°



Photocellules antivandale FOT-K

À poser en saillie. Émetteur/récepteur à infrarouge modulé. Tête orientable. Coque en aluminium injecté laqué très résistant. Portée 30m.

FOTIR 30	152€
----------	------



Carte interface BUS XIB permettant d'adapter des photcellules BUS ou non BUS.

790 062	19,50€
---------	--------



Paire de photocellules orientables XP20D

Alimentation filaire 24V de l'émetteur et du récepteur. Portée 20 m.

785 102	108€
---------	------



Paire de photocellules orientables XP20BD

Alimentation par BUS2easy, 2 fils non polarisés 24V. Installation jusqu'à 16 paires de photocellules sur la même installation. Portée 20 m.

785 103	121€
---------	------



Paire de photocellules orientables XP20WD

Alimentation filaire 12/24V du récepteur et filaire ou pile (CR2-3V fournie) de l'émetteur. Portée 15 m.

E785 104	133€
----------	------



Colonette (hauteur 575 mm)

pour photocellules XP20

Lot de 2

401 039	76,80€
---------	--------

PHOTOCELLULES APPARENTES OU ENCASTRÉES

Photocellules XP30

Compact, seulement 21 mm d'épaisseur. Designé par © Pininfarina. Portée 30 m.



POLYCARBONATE

COQUE EN POLYCARBONATE

Version relais

785 105	134€
---------	------

Version bus

785 106	136€
---------	------



INOX

COQUE EN INOX

Version relais

785 1051	162€
----------	------

Version bus

785 1061	164€
----------	------

NOUVEAU



Colonette basse en aluminium (hauteur 575 mm)

pour photocellules XP30

Lot de 2

401 028	102,00€
---------	---------



Adaptateur pour support colonnette

pour photocellules XP30

401 065	10,00€
---------	--------