



**Réservation de linteau
de seulement 80 mm
(comme pour les portes
manuelles)**

Porte de garage DL®. Option : automatisme Integraport® avec ses 3 points de verrouillage.

Integraport®

**Sécurité optimale
Simplicité et innovation**

L'automatisme Integraport® est conçu pour s'intégrer parfaitement aux portes de garage basculantes DL® et Noviso® de Novoferm®.

Il procure le maximum de sécurité, grâce à ses 3 points de verrouillage. Le verrouillage mécanique manuel de la porte, en deux points latéraux indépendants du sol, est activé par le moteur dès la fermeture définitive de la porte. Le 3^{ème} point de verrouillage est assuré directement par le moteur en partie haute de la porte.



Comme tous les automatismes Novoferm®, l'Integraport® bénéficie du dispositif avancé de détection d'obstacles et de la possibilité de désactiver le moteur de l'intérieur du garage pour une utilisation manuelle de la porte.

Force de traction: 500 N
Effort de pointe: 600 N
Vitesse de déplacement: 15 cm/seconde
Transmission: courroie crantée
Éclairage: LED 1,6 W
Adapté pour: Porte de garage basculante



Fixation traverse haute.



Fixation traverse arrière.



Bloc moteur.
Gain de temps et qualité de finition.

L'automatisme Integraport® se fixe sur la structure de la porte, sur les traverses hautes avant et arrière.

L'installation de l'Integraport® ne nécessite aucune reprise en maçonnerie (perçage, chevilles...), que ce soit au linteau ou au plafond.